

**FICHA TECNICA:
CONSTRUCTOR INTERIOR EXTERIOR MATE BLANCO**

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Pintura base agua color blanco de terminación mate para uso en paredes interiores, exteriores y medianeras. Máximo poder cubritivo. Antihongo. De aplicación fácil y rápido secado. No deja olor.
USOS	Yeso, Revoque, Ladrillo y Hormigón
DESCRIPCION	Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión.
COMPOSICIÓN	Látex formulado con emulsión de copolímero acrílico, aditivos específicos y biocidas.
RESISTENCIA	No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con álcalis.
ENVASES	1, 4, 10 y 20 L
TIEMPO DE SECADO A 25°C	Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.
MODO DE APLICACIÓN	Pincel o rodillo.
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con agua y jabón.
CANTIDAD DE MANOS	2 a 3
DILUYENTE RECOMENDADO	Agua
ACABADO	Mate
COLOR	Blanco. Amplia gama de colores y variedad de tonos obtenidos por teñido con Tonalba entonador universal, hasta un máximo de 37,5 cm ³ /litro.
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	14 (máximo).
TASA DE DILUCIÓN	Listo para usar. De ser necesario diluir con hasta 10% de agua.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Dejar secar. Aplicar Fijador al Aguarrás ALBA. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel.</p> <p>PAREDES INTERIORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Superficies pintadas en buen estado: Limpiar con agua y detergente. Enjuagar. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvillo con un trapo apenas humedecido. • Yeso firme: Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ALBA. • Yeso flojo o entizado: Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ALBA. • Superficies con absorción despareja: Aplicar una mano previa de Fijador al Agua ALBA. • Superficies con partes flojas de pintura envejecida: Eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador al Aguarrás ALBA. Emparejar con Albaplast Enduido Plástico Interior. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás ALBA sobre las superficies donde se aplicó enduido, dejar secar.

**FICHA TECNICA:
CONSTRUCTOR INTERIOR EXTERIOR MATE BLANCO**

2

	<ul style="list-style-type: none"> • Superficies nuevas de revoque: Aplicar una mano previa de Fijador al aguarrás 2 en 1 ALBA (antialitre) según las instrucciones del envase. • Revoques envejecidos sin pintura: Eliminar el polvillo con cepillo, lavar con agua y detergente, enjuagar. Dejar secar. Aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15% de agua. <p>PAREDES EXTERIORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Superficies pintadas en buen estado: Lavar con agua y cepillo. Dejar secar. • Superficies con absorción desparea: Aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15% de agua. • Superficies con partes flojas de pintura envejecida: Eliminar con espátula las partes flojas y limpiar con cepillo, agua y detergente o hidrolavadora. Aplicar una mano de Fijador al Aguarrás ALBA y dejar secar. Emparejar con Enduido Acrílico Exterior ALBA, dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar una mano de Fijador al Aguarrás ALBA sobre las superficies donde se aplicó enduido, dejar secar. • Superficies nuevas de revoque: Aplicar una mano previa de Fijador al aguarrás 2 en 1 ALBA (antialitre) según las instrucciones del envase. • Superficies de revoque envejecido sin pintura: Limpiar con cepillo, eliminar manchas con agua y detergente o realizar una limpieza con hidrolavadora. Enjuagar. Dejar secar. Aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15% de agua. • Superficies entizadas: Aplicar una mano de Fijador al Aguarrás ALBA, dejar secar. <p>Otras superficies: Consultar al Centro de Información al Cliente.</p>
INSTRUCCIONES	Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar dos o tres manos a pincel o rodillo. Siempre pintar paños completos, evitando retoques. Limpiar los utensilios con agua y jabón.
MANTENIMIENTO	N/A
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	<p>Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales. No almacenar alimentos en los envases vacíos</p> <p>Para envases de más de 8.7 litros / kg: Levantar con cuidado. Peso bruto puede exceder los 10 Kg.</p>

**FICHA TECNICA:
CONSTRUCTOR INTERIOR EXTERIOR MATE BLANCO**

3

Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión beber abundante agua. En todos los casos **consultar al médico**. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160

Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.

Fecha de emisión: Noviembre 2019

Revisión: 1